

DFN Terminplaner - Anleitung für den Zugang via DFN-AAI

Voraussetzungen

- Ihr Identity-Provider (IdP) nimmt an der DFN-AAI-Föderation mindestens in der [Verlässlichkeitsklasse Basic](#) teil.
- Ihr IdP übermittelt an unseren Service-Provider (entityID: <https://abstimmung.dfn.de/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/saml>) die folgenden Attribute:
 - **mail** (alternativ: eduPersonPrincipalName)
 - **displayName** (alternativ: commonName/cn)

Diese Attribute werden für die Anmeldung von Nutzern am Terminplaner verwendet. **Achtung:** Es handelt sich hierbei um datenschutzrechtlich relevante Attribute! Sie müssen Ihre Nutzer vor der Übertragung der Attribute darauf aufmerksam machen, dass hier personenbezogene Informationen an einen externen Anbieter übertragen werden! Beim Shibboleth Identity Provider ab Version 3.0 ist bereits ein sog. *User Consent Module* im Lieferumfang enthalten.

Beispielkonfiguration

Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration der Attribut-Filter eines Shibboleth-IdP 3.x. Es werden nur die benötigten Attribute und Werte aus Ihrem Identity-Management-System an unseren SP durchgereicht.

```
<AttributeFilterPolicy id="dfn_terminplaner">
  <PolicyRequirementRule xsi:type="Requester"
value="https://abstimmung.dfn.de/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/saml"
/>
  <AttributeRule attributeID="mail" permitAny="true" />
  <AttributeRule attributeID="displayName" permitAny="true" />
</AttributeFilterPolicy>
```

Beachten Sie bitte, dass die als attributeID angegebenen Werte der Voreinstellung des Shibboleth IdP entsprechen. Je nach Konfiguration des Attribute Resolvers müssen Sie diese Werte ggf. anpassen.

Direkter Link („WAYFless URL“)

Wenn den NutzerInnen einrichtungsintern ein direkter Link zur Verfügung gestellt werden soll, kann dieser URL verwendet werden:

```
https://abstimmung.dfn.de/simplesaml/module.php/core/as_login.php?AuthId=saml&ReturnTo=https://abstimmung.dfn.de&saml:idp=<Entity_ID>
```

Wobei <ENTITY_ID> durch die Entity ID des betreffenden IdP zu ersetzen ist. Bei älteren Browsern kann es erforderlich sein, die Werte der Parameter ReturnTo und saml:idp in [URL-Encoding](#) zu überführen.